

# Karta charakterystyki

Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.

**HAERING**



WIR BEKENNEN FARBE

Nazwa handlowa : HAERAPLAST® 1K-DS-Einschichtlack sgl.  
RAL 9005 Tiefschwarz (H5900525)

Aktualizacja : 15.02.2022

Wersja (Aktualizacja) : 8.0.0 (7.1.0)

Data druku : 15.02.2022

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1 Identyfikator produktu

HAERAPLAST® 1K-DS-Einschichtlack sgl.  
RAL 9005 Tiefschwarz (H5900525)

### 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

#### Istotne zidentyfikowane zastosowania

Powlekanie i farby, wypełniacze, masy szpachlowe, rozcieńczalniki

### 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

#### Dostawca (producent/importer/wyłączny przedstawiciel/dalszy użytkownik/handlowiec)

HAERING GmbH

**Ulica :** Mühlestraße 2 - 10

**Kod pocztowy/miejscowość :** 74199 Unterheinriet

**Telefon :** +49(0)7130/4702-0

**Telefaks :** +49(0)7130/4702-10

**Osoba do kontaktów w sprawie informacji :** info@haering.de

### 1.4 Numer telefonu alarmowego

112 lub 0048 (0) 52 370 80 80  
(telefon czynny w godz. 8:00 - 16:00)

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

#### Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic 3 ; H412 - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego-zagrożenie przewlekłe Kategorie 3 ; Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Flam. Liq. 3 ; H226 - Substancja ciekła łatwopalna : Kategorie 3 ; Łatwopalna ciecz i pary.

Skin Sens. 1 ; H317 - Działanie uczulające na skórę : Kategorie 1 ; Może powodować reakcję alergiczną skóry.

STOT SE 3 ; H336 - Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe : Kategorie 3 ; Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

### 2.2 Elementy oznakowania

#### Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

##### Piktogramy zagrożeń



Płomień (GHS02) · Wykrzyknik (GHS07)

##### Hasło ostrzegawcze

Uwaga

##### Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie

octan 2-metoksy-1-etylometylu ; Nr CAS : 108-65-6

2,2-BIS[4-(2,3-EPOKSYPROPOKSY)FENYLO]PROPAN ; Nr CAS : 1675-54-3

FORMALDEHYD, OLIGOMERIC REACTION PRODUCTS WITH 1-CHLORO- 2,3-EPOXYPROPANE AND PHENOL (BFDGE) ; Nr CAS : 9003-36-5

# Karta charakterystyki

Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.

HAERING



WIR BEKENNEN FARBE

Nazwa handlowa : HAERAPLAST® 1K-DS-Einschichtlack sgl.  
RAL 9005 Tiefschwarz (H5900525)

Aktualizacja : 15.02.2022

Wersja (Aktualizacja) :

8.0.0 (7.1.0)

Data druku : 15.02.2022

FETTSÄUREN, C18-UNGES., DIMERE, REAKTIONSPRODUKTE MIT N,N-DIMETHYL-1,3-PROPANEDIAMIN UND 1,3-PROPANEDIAMIN ; Nr CAS : 162627-17-0

## Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H226	Łatwopalna ciecz i pary.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H336	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

## Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102	Chronić przed dziećmi.
P103	Przed użyciem przeczytać etykietę.
P210	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
P233	Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P312	W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/....
P333+P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P403+P235	Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P405	Przechowywać pod zamknięciem.
P501	Zawartość/pojemnik usuwać do ....

## Szczególne zasady dotyczące uzupełniających elementów etykiety dla niektórych mieszanin

EUH205 Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

## 2.3 Inne zagrożenia

nie ma.

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.2 Mieszanki

#### Opis

Połączenie żywicy polichlorku winylu i akrylanu w rozpuszczalnikach organicznych z nieorganicznymi i organicznymi pigmentami i wypełniaczami

#### Składniki niebezpieczne

octan 2-metoksy-1-etylometylu ; Nr REACH : 01-2119475791-29 ; Nr WE : 203-603-9; Nr CAS : 108-65-6

Zawartość w procentach wagowych:  $\geq 20$  -  $< 25$  %

Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H336  
Non-classified substance

Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne ; Nr REACH : 01-2119455851-35 ; Nr WE : 918-668-5; Nr CAS : 64742-95-6

Zawartość w procentach wagowych:  $\geq 5$  -  $< 10$  %

Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H335 STOT SE 3 ; H336  
Aquatic Chronic 2 ; H411

1-metoksypropan-2-ol ; Nr REACH : 01-2119457435-35 ; Nr WE : 203-539-1; Nr CAS : 107-98-2

Zawartość w procentach wagowych:  $\geq 5$  -  $< 10$  %

Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H336

2,2-BIS[4-(2,3-EPOKSYPROPOKSY)FENYLO]PROPAN ; Nr REACH : 01-2119456619-26 ; Nr WE : 216-823-5; Nr CAS : 1675-54-3

Zawartość w procentach wagowych:  $\geq 1$  -  $< 2,5$  %

Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 2 ; H411

ksylen ; Nr REACH : 01-2119488216-32 ; Nr WE : 215-535-7; Nr CAS : 1330-20-7

Zawartość w procentach wagowych:  $\geq 1$  -  $< 5$  %

Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT RE 2 ; H373 Acute Tox. 4 ; H312  
Acute Tox. 4 ; H332 Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H335

# Karta charakterystyki

Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.

HAERING



WIR BEKENNEN FARBE

Nazwa handlowa : HAERAPLAST® 1K-DS-Einschichtlack sgl.  
RAL 9005 Tiefschwarz (H5900525)

Aktualizacja : 15.02.2022

Wersja (Aktualizacja) :

8.0.0 (7.1.0)

Data druku : 15.02.2022

TRIZINC BIS(ORTHOPHOSPHATE) ; Nr REACH : 01-2119485044-40 ; Nr WE : 231-944-3; Nr CAS : 7779-90-0

Zawartość w procentach wagowych:  $\geq 0,5 - < 1$  %

Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] : Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

FORMALDEHYD, OLIGOMERIC REACTION PRODUCTS WITH 1-CHLORO- 2,3-EPOXYPROPANE AND PHENOL (BFDGE) ; Nr REACH : 01-2119454392-40 ; Nr WE : 701-263-0; Nr CAS : 9003-36-5

Zawartość w procentach wagowych:  $\geq 0,1 - < 0,5$  %

Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Chronic 2 ; H411

tlenek cynku ; Nr REACH : 01-2119463881-32 ; Nr WE : 215-222-5; Nr CAS : 1314-13-2

Zawartość w procentach wagowych:  $< 0,25$  %

Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] : Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

FETTSAÜREN, C18-UNGES., DIMERE, REAKTIONSPRODUKTE MIT N,N-DIMETHYL-1,3-PROPANEDIAMIN UND 1,3-PROPANEDIAMIN ; Nr REACH : 01-2119970640-38 ; Nr WE : 605-296-0; Nr CAS : 162627-17-0

Zawartość w procentach wagowych:  $\geq 0,1 - < 0,5$  %

Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] : Skin Sens. 1 ; H317

## Dodatkowe wskazówki

Pełna treść zwrotów H- i EUH: patrz sekcja 16.

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

#### Ogólne wskazówki

We wszystkich przypadkach budzących wątpliwości lub jeśli istnieją objawy, zasięgnąć porady lekarza. Poszkodowanych należy wydstać ze strefy zagrożenia i ułożyć. Nie należy pozostawiać poszkodowanych bez nadzoru. W przypadku utraty świadomości ułożyć poszkodowanego w stabilnej pozycji bocznej i zasięgnąć porady lekarza.

#### Po inhalacji

Osoby poszkodowane wynieść na świeże powietrze, trzymać w ciepłym, spokojnym miejscu. Przy podrażnieniu dróg oddechowych należy udać się do lekarza. W razie trudności w oddychaniu lub zatrzymania oddechu zastosować sztuczne oddychanie. Koniecznie wezwać lekarza!

#### W przypadku kontaktu ze skórą

Natychmiast zmyć za pomocą: Woda i mydło Nie splukiwać za pomocą: Rozpuszczalnik/Rozcieńczalniki Należy skontaktować się z lekarzem/dermatologiem.

#### W przypadku kontaktu z oczami

Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez kilka minut. Chronić niepodrażnione oko. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem/ okulistą. Chronić nieuszkodzone oko.

#### Po połknięciu

NIE wywoływać wymiotów. Po połknięciu wypłukać usta dużą ilością wody (tylko kiedy osoba jest przytomna) i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Osobie nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie należy nigdy podawać czegokolwiek doustnie.

#### Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy

Nie stosować metody "usta-usta" lub "usta-nos". Należy użyć aparatu tlenowego lub respiratora. Pierwsza pomoc: stosować samochronę!

### 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak danych.

### 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

nie ma.

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1 Środki gaśnicze

# Karta charakterystyki

Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.

HAERING



WIR BEKENNEN FARBE

Nazwa handlowa : HAERAPLAST® 1K-DS-Einschichtlack sgl.  
RAL 9005 Tiefschwarz (H5900525)

Aktualizacja : 15.02.2022

Wersja (Aktualizacja) :

8.0.0 (7.1.0)

Data druku : 15.02.2022

## Odpowiednie środki gaśnicze

Piana Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>) Piasek Suche środki gaśnicze Suchy środek gaśniczy Do ochrony osób i dla schłodzenia pojemników w obszarze zagrożenia używać rozpylonego strumienia wody.

## Niewłaściwe środki gaśnicze

Pełny strumień wody

## 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podczas pożaru mogą powstawać: Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>) Tlenek węgla Chlorowódz (HCl) Tlenki azotu (NO<sub>x</sub>) Produkty rozkładu termicznego są toksyczne.

## 5.3 Informacje dla straży pożarnej

### Szczególne zabezpieczenia w zwalczaniu pożaru

Nosić przenośny aparat oddechowy i odzież odporną na chemikalia. Gumowce

## 5.4 Dodatkowe wskazówki

Do ochrony osób i dla schłodzenia pojemników w obszarze zagrożenia używać rozpylonego strumienia wody. Należy oddzielnie zbierać skażoną wodę gaśniczą, nie może się dostać do kanalizacji. Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia.

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Rozlany/wysypany produkt może powodować poślizgnięcie lub upadek. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Należy zadbać o należytą wentylację. Stosować środki ochrony indywidualnej. Patrz punkt 7 i 8 środki ochronne.

### 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić do przedostania się do gruntu/gleby. Uszczelnić kanalizację. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Unikać rozprzestrzenienia się po powierzchni (np. przez zatamowanie lub zagrozenie olejem). Zabrudzoną, zużytą po umyciu wodę trzymać na osobności i usunąć.

### 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

#### Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia

Należy zebrać za pomocą materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący). Gromadzić w odpowiednich zamkniętych pojemnikach i usuwać

#### Metody i materiały służące do usuwania skażenia

Czyścić detergentami. Unikać rozpuszczalników. Zabrudzone przedmioty i podłogę gruntownie wyczyścić uwzględniając przepisy ochrony środowiska. Przewietrzyć zagrożony obszar.

### 6.4 Odniesienia do innych sekcji

Postępowania z produktem: patrz sekcja 7. Środki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8. Usunięcie odpadów: patrz sekcja 13.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

#### Środki ochronne

Unikać: Wdychanie par lub mgły/aerozoli Materiał należy stosować tylko w miejscach, chronionych przed dostępem światła, ognia i z dala od innych, groźących zapłonem, zagrożeń. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przy obchodzeniu się z produktem należy używać urządzeń z lokalnym wyciągiem. Jeśli nie jest możliwa lub wystarczająca miejscowa wentylacja, całe stanowisko robocze musi być dokładnie wentylowane z użyciem środków technicznych. Po pobraniu produktu należy zawsze dokładnie zamknąć pojemnik.

#### Środki ochrony przeciwpożarowej

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Chronić przed źródłami ciepła (np. gorącymi powierzchniami), iskrami i otwartym ogniem. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom

# Karta charakterystyki

Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.

HAERING



WIR BEKENNEN FARBE

Nazwa handlowa : HAERAPLAST® 1K-DS-Einschichtlack sgl.  
RAL 9005 Tiefschwarz (H5900525)

Aktualizacja : 15.02.2022

Wersja (Aktualizacja) : 8.0.0 (7.1.0)

Data druku : 15.02.2022

elektrostatycznym. Opary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową. Stosować ogólnie przyjęte środki zapobiegawcze ochrony przeciwpożarowej.

## Środki do zahamowania tworzenia się aerozolu i pyłu

Należy zatroszczyć się o wystarczający przewiew i punktowy wyciąg w krytycznych miejscach.

## Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie należy dopuścić do przeniknięcia produktu do szybów i kanałów.

## Wskazówki na temat ogólnej higieny przemysłowej

W miejscu pracy nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać tabaki. Używać środków ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8). Po pobraniu produktu należy zawsze dokładnie zamykać pojemnik.

## 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

### Środki techniczne i warunki przechowywania

Zapewnić wystarczającą wentylację obszaru magazynowania. Należy ograniczyć dostęp do pomieszczeń magazynowych.

### Wymagania dla pomieszczeń magazynowych i pojemników

Podłogi powinny być nieprzepuszczalne, odporne na ciecze i łatwe do czyszczenia. Zapewnić wystarczającą wentylację obszaru magazynowania.

### Wskazówki do składowania kolektywnego

#### Nie magazynować razem z

Silny kwas Mocne ługi Środek utleniający Środki żywnościowe i paszowe

### Informacje dodatkowe na temat warunków składowania

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.

**Chronić przed :** Gorąco. Mróz Wilgoć.

## 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Należy zastosować się do zaleceń w załączonej dokumentacji technicznej.

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### 8.1 Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne na stanowisku roboczym

octan 2-metoksy-1-etylometylu ; Nr CAS : 108-65-6

Typ wartości dopuszczalnej (PL) : STEL ( EC )

Wartość graniczna : 100 ppm / 550 mg/m<sup>3</sup>

Uwaga : Skin

Wersja : 20.06.2019

Typ wartości dopuszczalnej (PL) : TWA ( EC )

Wartość graniczna : 50 ppm / 275 mg/m<sup>3</sup>

Uwaga : Skin

Wersja : 20.06.2019

1-metoksypropan-2-ol ; Nr CAS : 107-98-2

Typ wartości dopuszczalnej (PL) : STEL ( EC )

Wartość graniczna : 150 ppm / 568 mg/m<sup>3</sup>

Uwaga : Skin

Wersja : 20.06.2019

Typ wartości dopuszczalnej (PL) : TWA ( EC )

Wartość graniczna : 100 ppm / 375 mg/m<sup>3</sup>

Uwaga : Skin

Wersja : 20.06.2019

Typ wartości dopuszczalnej (PL) : NDSCH ( PL )

Wartość graniczna : 360 mg/m<sup>3</sup>

# Karta charakterystyki

Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.

HAERING



WIR BEKENNEN FARBE

**Nazwa handlowa :** HAERAPLAST® 1K-DS-Einschichtlack sgl.  
RAL 9005 Tiefschwarz (H5900525)

**Aktualizacja :** 15.02.2022

**Wersja (Aktualizacja) :** 8.0.0 (7.1.0)

**Data druku :** 15.02.2022

Uwaga :	H /Dz. U. 2014 poz. 817 wraz z późn. zm.
Wersja :	23.06.2014
Typ wartości dopuszczalnej (PL) :	NDS ( PL )
Wartość graniczna :	180 mg/m <sup>3</sup>
Uwaga :	H /Dz. U. 2014 poz. 817 wraz z późn. zm.
Wersja :	23.06.2014
ksylen ; Nr CAS : 1330-20-7	
Typ wartości dopuszczalnej (PL) :	STEL ( EC )
Wartość graniczna :	100 ppm / 442 mg/m <sup>3</sup>
Uwaga :	Skin
Wersja :	20.06.2019
Typ wartości dopuszczalnej (PL) :	TWA ( EC )
Wartość graniczna :	50 ppm / 221 mg/m <sup>3</sup>
Uwaga :	Skin
Wersja :	20.06.2019
Typ wartości dopuszczalnej (PL) :	NDSCH ( PL )
Wartość graniczna :	mg/m <sup>3</sup>
Uwaga :	- /Dz. U. 2014 poz. 817 wraz z późn. zm.
Wersja :	23.06.2014
Typ wartości dopuszczalnej (PL) :	NDS ( PL )
Wartość graniczna :	100 mg/m <sup>3</sup>
Uwaga :	- /Dz. U. 2014 poz. 817 wraz z późn. zm.
Wersja :	23.06.2014

## Rekomendowane procedury nadzorowania

Rurka testowa

### 8.2 Kontrola narażenia

Minimalne standardy dla środków ochronnych przy obchodzeniu się substancjami w miejscu pracy wymienione są w TRG S 500.

### Środki ochrony indywidualnej



#### Ochrona oczu / twarzy

##### Właściwa ochrona oczu

gogle ochronne

#### Ochrona skóry

##### Ochrona rąk

Używać rękawic przeciwchemicznych fluorokauczkowych (Viton): np. przeciwchemiczne rękawice ochronne Vitoject 890 z KCL. Grubość materiału 0,7 mm; Najwcześniejszy czas przełomu po 240 min. Alternatywnie można zastosować inne podobne rękawice ochronne. Czasy przebicia mogą się różnić w zależności od producenta. Numer certyfikatu WE IFA 1301115. EN 374-3 Odporność na chemikalia (DFG). Należy przestrzegać instrukcji TRGS 401. Wybór odpowiedniej rękawicy zależy nie tylko od materiału, ale również od innych cech jakościowych i może różnić się w zależności od producenta. Ponieważ produkt jest zwykle preparatem złożonym z kilku substancji, odporność materiałów na rękawice nie jest przewidywalna i dlatego należy je sprawdzić przed użyciem.

**Dodatkowe środki ochrony rąk :** Przed użyciem przetestować na szczelność/nieszczelność.

**Uwaga :** Regenerację skóry należy przeprowadzać odpowiednimi fazami leczenia. Przy zamiarze ponownego użycia rękawic przed zdjęciem wyczyścić i przechowywać w miejscu o dobrej cyrkulacji powietrza.

##### Ochrona ciała

**Właściwa odzież ochronna :** Jednorazowe ubranie ochronne Kombinezon Odporne na chemikalia obuwie ochronne z przewodzącą podeszwą.

# Karta charakterystyki

Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.

HAERING



WIR BEKENNEN FARBE

Nazwa handlowa : HAERAPLAST® 1K-DS-Einschichtlack sgl.  
RAL 9005 Tiefschwarz (H5900525)

Aktualizacja : 15.02.2022

Wersja (Aktualizacja) : 8.0.0 (7.1.0)

Data druku : 15.02.2022

**Wymagane właściwości** : antystatyczny, z przewodzącą podeszwą, trudno zapalny

**Zalecany materiał** : Włókno naturalne (np. bawełna) termoodporne tworzywa syntetyczne

## Ochrona dróg oddechowych

Ochrona dróg oddechowych jest wymagana przy: niewystarczającej wentylacji niewystarczającemu odsysaniu proces rozpylania

### Odpowiednie aparaty do ochrony dróg oddechowych

Filtrująca półmaska (DIN EN 149) Kombinowane urządzenie filtrujące (EN 14387) Respirator niezależny z własnym zasobnikiem powietrza (aparat oddechowy) (EN 133)

### Uwaga

Przestrzegać limitów czasowych zużycia określonych przez producenta.

## Ogólne wskazówki

W miejscu pracy nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać tabaki. Przed przerwami i po zakończeniu pracy należy umyć gruntownie ręce i twarz, ew. wziąć prysznic.

## Kontrola narażenia środowiska

Unikać zrzutów do środowiska, nie wprowadzać do kanalizacji.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

**Wygląd** : Ciekły

**Kolor** : czarny

**Zapach** : jak rozpuszczalnik

### Parametry bezpieczeństwa technicznego

<b>Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia :</b>	( 1013 hPa )	>	80	°C
<b>Temperatura zapłonu :</b>			38	°C
<b>Temperatura samozapłonu :</b>		>	190	°C
<b>Dolna granica wybuchowości :</b>			0,5	% obj
<b>Górna granica wybuchowości :</b>			13	% obj
<b>Ciepłota par :</b>	( 50 °C )	<	1000	hPa
<b>Gęstość :</b>	( 20 °C )	ok.	1,26	g/cm <sup>3</sup>
<b>Badanie rozpuszczalności :</b>	( 20 °C )	<	3	%
<b>Rozpuszczalność w wodzie :</b>	( 20 °C )		nieokreślony	
<b>pH :</b>			nie dotyczy	
<b>Lepkość dynamiczna :</b>	( 20 °C )	>	90	s Kubek DIN 4 mm
<b>Maksymalna zawartość LZO (WE) :</b>		=	39,8	% wag
<b>Wartość LZO :</b>		=	501,3	g/l

### 9.2 Inne informacje

nie ma.

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1 Reaktywność

Brak danych.

### 10.2 Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania, stosowania i temperatury.

### 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

W przypadku użytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie występują reakcje niebezpieczne.

### 10.4 Warunki, których należy unikać

Brak danych.



# Karta charakterystyki

Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.

HAERING



WIR BEKENNEN FARBE

Nazwa handlowa : HAERAPLAST® 1K-DS-Einschichtlack sgl.  
RAL 9005 Tiefschwarz (H5900525)

Aktualizacja : 15.02.2022

Wersja (Aktualizacja) : 8.0.0 (7.1.0)

Data druku : 15.02.2022

## 10.5 Materiały niezgodne

Reakcja egzotermiczna z: skoncentrowane zasady, mocne kwasy, mocne utleniacze,

## 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

#### Toksyczność ostra

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

#### Ostra toksyczność oralna

Parametr :	LD50 ( Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne ; Nr CAS : 64742-95-6 )
Droga narażenia :	Doustne
Gatunek :	Szczur
Dawka skuteczna :	3592 mg/kg
Parametr :	LD50 ( 1-metoksypropan-2-ol ; Nr CAS : 107-98-2 )
Droga narażenia :	Doustne
Gatunek :	Szczur
Dawka skuteczna :	4016 mg/kg
Parametr :	LD50 ( 2,2-BIS[4-(2,3-EPOKSYPROPOKSY)FENYLO]PROPAN ; Nr CAS : 1675-54-3 )
Droga narażenia :	Doustne
Dawka skuteczna :	> 15000 mg/kg
Parametr :	LD50 ( ksylen ; Nr CAS : 1330-20-7 )
Droga narażenia :	Doustne
Gatunek :	Szczur
Dawka skuteczna :	3523 mg/kg
Parametr :	LD50 ( TRIZINC BIS(ORTHOPHOSPHATE) ; Nr CAS : 7779-90-0 )
Droga narażenia :	Doustne
Gatunek :	Szczur
Dawka skuteczna :	5000 mg/kg
Parametr :	LD50 ( FORMALDEHYD, OLIGOMERIC REACTION PRODUCTS WITH 1-CHLORO- 2,3-EPOXYPROPANE AND PHENOL (BFDGE) ; Nr CAS : 9003-36-5 )
Droga narażenia :	Doustne
Gatunek :	Szczur
Dawka skuteczna :	> 2000 mg/kg
Parametr :	LD50 ( tlenek cynku ; Nr CAS : 1314-13-2 )
Droga narażenia :	Doustne
Gatunek :	Szczur
Dawka skuteczna :	> 5000 mg/kg
Parametr :	LD50 ( FETTSÄUREN, C18-UNGES., DIMERE, REAKTIONSPRODUKTE MIT N,N-DIMETHYL-1,3-PROPANEDIAMIN UND 1,3-PROPANEDIAMIN ; Nr CAS : 162627-17-0 )
Droga narażenia :	Doustne
Gatunek :	Szczur
Dawka skuteczna :	> 10000 mg/kg
Metoda :	OECD 401

#### Ostra toksyczność skórna

Parametr :	LD50 ( Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne ; Nr CAS : 64742-95-6 )
Droga narażenia :	Skórna
Gatunek :	Królik
Dawka skuteczna :	> 3160 mg/kg
Parametr :	LD50 ( 1-metoksypropan-2-ol ; Nr CAS : 107-98-2 )



# Karta charakterystyki

Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.

HAERING



WIR BEKENNEN FARBE

Nazwa handlowa : HAERAPLAST® 1K-DS-Einschichtlack sgl.  
RAL 9005 Tiefschwarz (H5900525)

Aktualizacja : 15.02.2022

Wersja (Aktualizacja) :

8.0.0 (7.1.0)

Data druku : 15.02.2022

Droga narażenia : Skórna  
Gatunek : Królik  
Dawka skuteczna : 9999,99 mg/kg  
Parametr : LD50 ( ksilen ; Nr CAS : 1330-20-7 )  
Droga narażenia : Skórna  
Gatunek : Królik  
Dawka skuteczna : 12126 mg/kg  
Parametr : LD50 ( FORMALDEHYD, OLIGOMERIC REACTION PRODUCTS WITH 1-CHLORO- 2,3-EPOXYPROPANE AND PHENOL (BFDGE) ; Nr CAS : 9003-36-5 )  
Droga narażenia : Skórna  
Gatunek : Szczur  
Dawka skuteczna : > 2000 mg/kg  
Parametr : LD50 ( tlenek cynku ; Nr CAS : 1314-13-2 )  
Droga narażenia : Skórna  
Gatunek : Szczur  
Dawka skuteczna : > 2000 mg/kg

## Ostra toksyczność inhalacyjna

Parametr : LC50 ( Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne ; Nr CAS : 64742-95-6 )  
Droga narażenia : Inhalacja  
Gatunek : Szczur  
Parametr : LC50 ( ksilen ; Nr CAS : 1330-20-7 )  
Droga narażenia : Inhalacja  
Gatunek : Szczur  
Dawka skuteczna : 6350 mg/l  
Parametr : LD50 ( TRIZINC BIS(ORTHOPHOSPHATE) ; Nr CAS : 7779-90-0 )  
Droga narażenia : Inhalacja  
Gatunek : Szczur  
Dawka skuteczna : 5,7 mg/l  
Czas narażenia : 4 h  
Parametr : LD50 ( tlenek cynku ; Nr CAS : 1314-13-2 )  
Droga narażenia : Inhalacja  
Gatunek : Szczur  
Dawka skuteczna : > 5,7 mg/l  
Czas narażenia : 4 h

## Działanie żrące

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

### Działanie żrące/drażniące na skórę

Parametr : Działanie żrące/drażniące na skórę ( FETTSÄUREN, C18-UNGES., DIMERE, REAKTIONSPRODUKTE MIT N,N-DIMETHYL-1,3-PROPANEDIAMIN UND 1,3-PROPANEDIAMIN ; Nr CAS : 162627-17-0 )  
Gatunki : Królik  
Wynik : Nie podrażniający  
Metoda : OECD 404

### Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Parametr : Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy ( FETTSÄUREN, C18-UNGES., DIMERE, REAKTIONSPRODUKTE MIT N,N-DIMETHYL-1,3-PROPANEDIAMIN UND 1,3-PROPANEDIAMIN ; Nr CAS : 162627-17-0 )  
Gatunki : Królik  
Wynik : Nie podrażniający  
Metoda : OECD 405

## Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

### Działanie uczulające na skórę

# Karta charakterystyki

Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.

HAERING



WIR BEKENNEN FARBE

Nazwa handlowa : HAERAPLAST® 1K-DS-Einschichtlack sgl.  
RAL 9005 Tiefschwarz (H5900525)

Aktualizacja : 15.02.2022

Wersja (Aktualizacja) : 8.0.0 (7.1.0)

Data druku : 15.02.2022

Parametr : Działanie uczulające na skórę ( FETTSÄUREN, C18-UNGES., DIMERE, REAKTIONSPRODUKTE MIT N,N-DIMETHYL-1,3-PROPANEDIAMIN UND 1,3-PROPANEDIAMIN ; Nr CAS : 162627-17-0 )

Gatunki : Mysz

Wynik : Uczulający.

## Działania CMR (działanie wywołujące raka, zmieniające cechy dziedziczne i zagrażające rozrodczości)

### Rakotwórczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

### Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

### Szkodliwe działanie na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

## Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

## Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

## Zagrożenie spowodowane aspiracją

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

### 11.4 Inne szkodliwe skutki działania

#### Istotne obserwacje kwalifikacyjne

##### Toksyczność ostra:

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

##### Działanie żrące/drażniące na skórę:

Działa drażniąco na skórę.

##### Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:

Działa drażniąco na oczy.

##### Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

##### Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

##### Rakotwórczość:

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

##### Szkodliwe działanie na rozrodczość:

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

##### Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe:

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

##### Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane:

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Zagrożenie spowodowane aspiracją:

Pożknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

### 11.5 Informacje dodatkowe

Częsty i przewlekły kontakt ze skórą może prowadzić do podrażnień skóry.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

# Karta charakterystyki

Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.

HAERING



WIR BEKENNEN FARBE

Nazwa handlowa : HAERAPLAST® 1K-DS-Einschichtlack sgl.  
RAL 9005 Tiefschwarz (H5900525)

Aktualizacja : 15.02.2022

Wersja (Aktualizacja) :

8.0.0 (7.1.0)

Data druku : 15.02.2022

## 12.1 Toksyczność

### Toksyna wodna

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

#### Silna (krótkotrwała) toksyczność dla ryb

Parametr : LL50 ( Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne ; Nr CAS : 64742-95-6 )

Gatunki : Oncorhynchus mykiss (Pstrąg tęczowy)

Dawka skuteczna : 9,2 mg/l

Czas narażenia : 96 h

Parametr : LC50 ( 1-metoksypropan-2-ol ; Nr CAS : 107-98-2 )

Gatunki : Leuciscus idus (złoty karp)

Dawka skuteczna : 6812 mg/l

Czas narażenia : 96 h

Parametr : LC50 ( ksylen ; Nr CAS : 1330-20-7 )

Gatunki : Oncorhynchus mykiss (Pstrąg tęczowy)

Dawka skuteczna : 2,6 mg/l

Czas narażenia : 96 h

Parametr : LC50 ( TRIZINC BIS(ORTHOPHOSPHATE) ; Nr CAS : 7779-90-0 )

Gatunki : Oncorhynchus mykiss (Pstrąg tęczowy)

Dawka skuteczna : 0,09 mg/l

Czas narażenia : 96 h

Parametr : LC50 ( FORMALDEHYD, OLIGOMERIC REACTION PRODUCTS WITH 1-CHLORO- 2,3-EPOXYPROPANE AND PHENOL (BFDGE) ; Nr CAS : 9003-36-5 )

Dawka skuteczna : 2,54 mg/l

Czas narażenia : 96 h

Parametr : LC50 ( tlenek cynku ; Nr CAS : 1314-13-2 )

Gatunki : Oncorhynchus mykiss (Pstrąg tęczowy)

Dawka skuteczna : 0,169 mg/l

#### Chroniczna (długotrwała) toksyczność dla ryb

Parametr : NOEC ( ksylen ; Nr CAS : 1330-20-7 )

Gatunki : Oncorhynchus mykiss (Pstrąg tęczowy)

Dawka skuteczna : 1,3 mg/l

Czas narażenia : 56 day(s)

#### Ostra (krótkotrwała) toksyczność wodna dla skorupiaków

Parametr : EL50 ( Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne ; Nr CAS : 64742-95-6 )

Gatunki : Daphnia magna (duża pchła wodna)

Dawka skuteczna : 3,2 mg/l

Czas narażenia : 48 h

Parametr : EC50 ( 1-metoksypropan-2-ol ; Nr CAS : 107-98-2 )

Gatunki : Daphnia magna (duża pchła wodna)

Dawka skuteczna : 23300 mg/l

Czas narażenia : 48 h

Parametr : EC50 ( ksylen ; Nr CAS : 1330-20-7 )

Gatunki : Daphnia magna (duża pchła wodna)

Dawka skuteczna : 1 mg/l

Parametr : EC50 ( ksylen ; Nr CAS : 1330-20-7 )

Gatunki : Daphnia magna (duża pchła wodna)

Dawka skuteczna : 3,82 mg/l

Czas narażenia : 48 h

Parametr : EC50 ( FORMALDEHYD, OLIGOMERIC REACTION PRODUCTS WITH 1-CHLORO- 2,3-EPOXYPROPANE AND PHENOL (BFDGE) ; Nr CAS : 9003-36-5 )

# Karta charakterystyki

Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.

HAERING



WIR BEKENNEN FARBE

Nazwa handlowa : HAERAPLAST® 1K-DS-Einschichtlack sgl.  
RAL 9005 Tiefschwarz (H5900525)

Aktualizacja : 15.02.2022

Wersja (Aktualizacja) :

8.0.0 (7.1.0)

Data druku : 15.02.2022

Gatunki : Daphnia magna (duża pchła wodna)  
Dawka skuteczna : 2,55 mg/l  
Czas narażenia : 48 h  
Parametr : EC50 ( tlenek cynku ; Nr CAS : 1314-13-2 )  
Gatunki : Ceriodaphnia spec  
Dawka skuteczna : 0,147 - 0,228 mg/l  
Parametr : EL50 ( FETTSÄUREN, C18-UNGES., DIMERE, REAKTIONSPRODUKTE MIT N,N-DIMETHYL-1,3-PROPANEDIAMIN UND 1,3-PROPANEDIAMIN ; Nr CAS : 162627-17-0 )  
Gatunki : Daphnia magna (duża pchła wodna)  
Dawka skuteczna : > 100 mg/l  
Czas narażenia : 48 h  
Metoda : OECD 202

## Chroniczna (długotrwała) toksyczność wodna dla skorupiaków

Parametr : NOEC ( ksilen ; Nr CAS : 1330-20-7 )  
Gatunki : Daphnia magna (duża pchła wodna)  
Dawka skuteczna : 1,57 mg/l  
Czas narażenia : 21 day(s)  
Parametr : NOEC ( FORMALDEHYD, OLIGOMERIC REACTION PRODUCTS WITH 1-CHLORO- 2,3-EPOXYPROPANE AND PHENOL (BFDGE) ; Nr CAS : 9003-36-5 )  
Gatunki : Daphnia magna (duża pchła wodna)  
Dawka skuteczna : 0,3 mg/l  
Czas narażenia : 21 day(s)

## Ostra (krótkotrwała) toksyczność wodna dla alg i sinic

Parametr : ErC50 ( 1-metoksypropan-2-ol ; Nr CAS : 107-98-2 )  
Gatunki : Pseudokirchneriella subcapitata  
Dawka skuteczna : > 1000 mg/l  
Czas narażenia : 7 day(s)  
Parametr : EC50 ( ksilen ; Nr CAS : 1330-20-7 )  
Gatunki : Pseudokirchneriella subcapitata  
Dawka skuteczna : 4,36 mg/l  
Czas narażenia : 73 h  
Parametr : IC50 ( ksilen ; Nr CAS : 1330-20-7 )  
Gatunki : Acute (short-term) algae toxicity  
Dawka skuteczna : 2,2 mg/l  
Czas narażenia : 72 h  
Parametr : EC50 ( FORMALDEHYD, OLIGOMERIC REACTION PRODUCTS WITH 1-CHLORO- 2,3-EPOXYPROPANE AND PHENOL (BFDGE) ; Nr CAS : 9003-36-5 )  
Gatunki : Selenastrum capricornutum  
Dawka skuteczna : 1,8 mg/l  
Czas narażenia : 72 h  
Parametr : EL50 ( FETTSÄUREN, C18-UNGES., DIMERE, REAKTIONSPRODUKTE MIT N,N-DIMETHYL-1,3-PROPANEDIAMIN UND 1,3-PROPANEDIAMIN ; Nr CAS : 162627-17-0 )  
Gatunki : Pseudokirchneriella subcapitata  
Dawka skuteczna : > 100 g/l  
Czas narażenia : 72 h  
Metoda : OECD 201

## Toksyczność dla mikroorganizmów

Parametr : EC50 ( Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne ; Nr CAS : 64742-95-6 )  
Gatunki : Bacteria toxicity  
Dawka skuteczna : > 100 mg/l  
Parametr : EC50 ( ksilen ; Nr CAS : 1330-20-7 )  
Gatunki : Bacteria toxicity  
Parametry interpretacji : Bacteria toxicity

# Karta charakterystyki

Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.

**HAERING**



WIR BEKENNEN FARBE

**Nazwa handlowa :** HAERAPLAST® 1K-DS-Einschichtlack sgl.  
RAL 9005 Tiefschwarz (H5900525)

**Aktualizacja :** 15.02.2022

**Wersja (Aktualizacja) :** 8.0.0 (7.1.0)

**Data druku :** 15.02.2022

Dawka skuteczna : > 175 mg/l

## 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

### Biodegradacja

Zgodnie z dostępnymi danymi produkt jest trudno biodegradowalny.

## 12.3 Zdolność do bioakumulacji

Brak danych.

## 12.4 Mobilność w glebie

Brak danych.

## 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak danych.

## 12.6 Inne szkodliwe skutki działania

Brak danych.

## 12.7 Dodatkowe informacje ekotoksykologiczne

### Informacje dodatkowe

Chronić przed niekontrolowanym przedostaniem się do środowiska.

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Kod odpadu należy nadać w miejscu jego wytwarzania. Usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### Usuwanie produktu/opakowania

Kod odpadów/oznaczenia odpadów zgodnie z EAK/AVV Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

#### Kod odpadów/oznaczenia odpadów zgodnie z EAK/AVV

Kod odpadu 08: 01 11 (Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne).

#### Rozwiązania postępowania z odpadami

Prawidłowe usuwanie / Opakowanie Całkowicie opróżnione opakowania można oddać do powtórnego przetworzenia.

#### Prawidłowe usuwanie / Opakowanie

Całkowicie opróżnione opakowania można oddać do powtórnego przetworzenia. Zużyte opakowania są traktowane jako tworzywo.

### 13.2 Informacje dodatkowe

Kod odpadu zostały przydzielone na podstawie najczęstszych zastosowań materiału, przez co tworzenie się substancji szkodliwych w faktycznych zastosowaniach może zostać nieuwzględnione.

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

### 14.1 Numer UN (numer ONZ)

UN 1263

### 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

#### Transport lądowy (ADR/RID)

PAINT

#### Transport morski (IMDG)

PAINT

#### Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)

PAINT

### 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

#### Transport lądowy (ADR/RID)

**Klasa(y) :** 3

# Karta charakterystyki

Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.

**HAERING**



WIR BEKENNEN FARBE

**Nazwa handlowa :** HAERAPLAST® 1K-DS-Einschichtlack sgl.  
RAL 9005 Tiefschwarz (H5900525)  
**Aktualizacja :** 15.02.2022  
**Data druku :** 15.02.2022  
**Wersja (Aktualizacja) :** 8.0.0 (7.1.0)

**Kod klasyfikacyjny :** F1  
**Nr. niebezpieczeństwa (nr. Kemler) :** 30  
**Kod ograniczeń przejazdu przez tunele :** D/E  
**Przepisy specjalne :** LQ 5 I · E 1 · Transport w pojemnikach o pojemności do 450 litrów nie jest objęty przepisami ADR/RID.  
**Nalepka ostrzegawcza :** 3  
**Transport morski (IMDG)**  
**Klasa(y) :** 3  
**Numer EmS :** F-E / S-E  
**Przepisy specjalne :** LQ 5 I · E 1 · IMDG 2.3.2.5 (<= 30 l)  
**Nalepka ostrzegawcza :** 3  
**Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)**  
**Klasa(y) :** 3  
**Przepisy specjalne :** E 1  
**Nalepka ostrzegawcza :** 3

## 14.4 Grupa pakowaniowa

III

## 14.5 Zagrożenia dla środowiska

**Transport lądowy (ADR/RID) :** Nie

**Transport morski (IMDG) :** Nie

**Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR) :** Nie

## 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

nie ma.

## 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

bez znaczenia

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

### 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### Przepisy UE

**2015/830/WE** Rozporządzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

**1907/2006/WE** Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm.

**1272/2008/WE** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z późn. zm

**2008/98/WE** Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.

**94/62/WE** Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

#### Dopuszczenia i/lub Ograniczenia obszarów zastosowania

##### Wskazówki w sprawie ograniczania zatrudnienia

# Karta charakterystyki

Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.

**HAERING**



WIR BEKENNEN FARBE

**Nazwa handlowa :** HAERAPLAST® 1K-DS-Einschichtlack sgl.  
RAL 9005 Tiefschwarz (H5900525)

**Aktualizacja :** 15.02.2022

**Wersja (Aktualizacja) :** 8.0.0 (7.1.0)

**Data druku :** 15.02.2022

Przestrzegać ograniczeń zatrudniania kobiet w ciąży i karmiących matek według wytycznych dyrektywy o ochronie kobiet w ciąży i matek karmiących (92/85/EWG). Przestrzegać ograniczeń zatrudniania według ustawy o ochronie pracy nieletnich (94/33/WE).

## 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Brak danych.

## SEKCJA 16: Inne informacje

### 16.1 Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji

02. Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] - Wybrane, określające niebezpieczeństwa komponenty do etykietowania · 03. Składniki niebezpieczne

### 16.2 Skróty i akronimy

nie ma.

### 16.3 Istotne dane bibliograficzne i informacje źródłowe

nie ma.

**Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartości składników**

### 16.4 niebezpiecznych metodą obliczeniową w oparciu o wytyczne rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z późn. zm.

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartości składników niebezpiecznych metodą obliczeniową w oparciu o wytyczne rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z późn. zm.

### 16.5 Pełna treść zwrotów H- i EUH (Numer i pełny opis)

H226	Łatwopalna ciecz i pary.
H304	Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H312	Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319	Działa drażniąco na oczy.
H332	Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H373	Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
H400	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

### 16.6 Wskazówki szkoleniowe

nie ma.

### 16.7 Informacje dodatkowe

nie ma.

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku. Informacje powinny dawać punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia się zawartego w tym arkuszu o zachowaniu środków ostrożności produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usunięcia. Danych nie należy przenosić na inne produkty. Jeśli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiałami, dane tego arkusza o zachowaniu ostrożności nie są przenośne nie bez pozwolenia na w ten sposób sporządzony nowy materiał.