



## Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 0100EPS001

*Typ produktu*

**Kompozytowy system zewnętrznej izolacji cieplnej**

*Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu*

**HAERING WDV-System P-KAM**

**HAERING Kompozytowy system zewnętrznej izolacji cieplnej P-KAM**

*Przewidywane zastosowanie*

**Zewnętrzna izolacja cieplna budynków otynkowanych i nieotynkowanych  
Ściany budynków wykonane z muru lub betonu**

*Producent*

**HAERING GmbH · Mühlstr. 2-10 · D-74199 Unterheinriet**

*System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu*

**System 1 reagowanie na ogień**

**System 2+ dla wszystkich innych istotnych cech**

*Jednostka notyfikowana*

**Instytut Badawczy Hoch - D-97650 Fladungen**

**Numer identyfikacyjny 1508**

*przeprowadził wstępne badania wyrobu w zakresie reakcji na ogień zgodnie z systemem 1 oraz  
wydał raport z badania/klasyfikacji.*

*Jednostka notyfikowana*

**MPA - Instytut Otto Grafa - Stuttgart**

**Numer identyfikacyjny 0672**

*przeprowadził wstępną inspekcję zakładu na podstawie ETAG 004,  
prowadzi stały nadzór, ocenę i zatwierdzanie zakładowej kontroli produkcji  
zgodnie z systemem 2+ i wydał na to certyfikat zgodności WE.*

*Europejska Ocena Techniczna*


**ETA-07/0197 HAERING WDV-System P-KAM**

*Deklarowane właściwości użytkowe*

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	B-s1, d0 ; E	EN 13501-1:2007
Absorpcja wody	<0,5 kg/m <sup>2</sup>	ETAG 004:2000
Zachowanie higrotermiczne	odporny	ETAG 004:2000
Zachowanie podczas zamrażania/rozmarzania	odporny na zamrażanie i rozmarzanie	ETAG 004:2000
Odporność na uderzenia	Kategoria II	ETAG 004:2000
Przepuszczalność pary wodnej	≤ 1,0 m	ETAG 004:2000
Wytrzymałość na odrywanie zaprawy klejowej na styropianie / betonie	≥ 0,08 MPa / ≥ 0,25 MPa	ETAG 004:2000
Przyczepność zaprawy klejąco-zbrojącej na styropianie	≥ 0,08 MPa	ETAG 004:2000
Wydawanie substancji niebezpiecznych	-	zgodnie z wytycznymi H (08/2002 r.)

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w niniejszej deklaracji są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określony w deklaracji.  
W imieniu producenta podpisał:

**Unterheinriet, den 04.11.14**  
Miejsce i data wydania

  
**Achim Gurt, dyrektor techniczny**  
Nazwisko i stanowisko, podpis