



Innerfarbe ELF

Farba do wnętrz matowa, biała

D 2131

Informacja o produkcji

Materiał

Wodorozcieńczalna matowa farba dyspersyjna do wnętrz.

Zastosowanie

Wysoko kryjąca farba wewnętrzna do matowych powłok ściennych i sufitowych na podłożach takich jak tynk, gips, beton, tapety z wiórów drzewnych, a także na starych farbach nośnych.

Właściwości:

- niskoemisyjna, wolna od plastyfikatorów i rozcieńczalników
- nie zawiera substancji wywołujących efekt foggingu (czarny nalot na ścianach)
- klasa emisji A+ (najlepsza możliwa wartość według Rozporządzenia [F] w sprawie oznakowania wyrobów budowlanych)
- połysk matowy
- mocna siła krycia
- dyfuzyjna
- wysoka wydajność
- optymalne właściwości obróbki

Charakterystyka zgodnie z DIN EN 13300:

- odporność na ścieranie na mokro: klasa 3
- współczynnik kontrastu: klasa 2, przy 7 m²/l
- stopień połysku: matowy
- maksymalna wielkość ziarna: drobna

Obróbka

Podłoże

Odpowiednie podłoża muszą być suche, twarde, czyste i wytrzymałe. Należy przestrzegać VOB część C, DIN 18 363, akapit 3. Chłonne podłoża zagruntować gruntem HAERING® Tiefgrund ELF (D002442).

Niepomalowane tapety typu „Rauhfaser”, tapety reliefowe, tapety wytłaczane: malować bez wstępnej obróbki.

Tapety słabo przylegające:

usunąć wszystkie pozostałości, zmyć pozostałości klejów, zagruntować podkładem HAERING® Tiefgrund ELF (D002442).

Płyty gipsowe:

krawędzie szpachli zeszlifować, sprawdzić powierzchnię pod kątem odpowiedniej jakości. Odpowiednio przygotowane płyty zagruntować podkładem HAERING® Tiefgrund ELF (D002442) - rozcieńczony 1: 1 wodą. (Uwaga arkusz informacyjny BFS nr 12).





Innerfarbe ELF

Farba do wnętrz matowa, biała

D 2131

| System malarski | Zainfekowane pleśnią powierzchnie: czyścić na mokro i suchą powierzchnię pomalować HAERING® Dekolor® SH (D001002). Powierzchnie poplamione nikotyną, wodą, sadzą i tłuszczem: zastosować HAERING® ISO-TOPP (D001043). Przed użyciem dobrze wymieszać. Nakładać obfitą, równomierną warstwę bez rozcieńczania lub rozcieńczyć dodając maksymalnie 5% wody. Na podłożach o szczególnie wysokim kontraście dodatkowo przemaalować farbą, wstępnie rozcieńczoną 5% wody. |
|--|--|
| Nakładanie | Malowanie pędzlem, wałkiem, natrysk (airless). Nie stosować poniżej +5°C |
| Dane techniczne | |
| Skład | Dyspersja polimerowa, dwutlenek tytanu, węglan wapnia, talk, woda, dodatki uszlachetniające, środki konserwujące. |
| Dane kluczowe zgodnie z DIN EN 13300 | Odporność na ścieranie na mokro: klasa 3 Współczynnik kontrastu: klasa 2, przy wydajności 7 m ² /l Maksymalna wielkość ziarna: drobna Stopień połysku: mat |
| Gęstość | Ok. 1,6 g/cm ³ |
| Kolor | Biały, baza 3 |
| Opakowania | 2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l |
| Barwienie | Maszynowo w systemie HAERAMIX lub dodając maksymalnie 10% HAERING® koncentratu barwiącego do farb. |
| Rozcieńczanie | Wodą max. 5 do 10% |
| Nakładanie | Malowanie pędzlem, wałkiem, natryskiwanie (airless) |
| Temperatura | Podczas malowania i schnięcia temperatura powietrza, farby i podłoża, nie może spaść poniżej +5°C. |
| Zużycie | Ok. 140 ml/m ² na warstwę i w zależności od podłoża, przy wydajność 7 m ² /l |
| Schnięcie | Ok. 12 h przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
| Czyszczenie narzędzi | Wodą bezpośrednio po zakończeniu prac. |
| Składowanie | Składować w chłodnym, suchym miejscu, wolnym od przemarzania. Stabilność składowania w dobrze zamkniętym opakowaniu oryginalnym wynosi 12 miesięcy. |
| Kod produktu | BSW20 |
| Dopuszczalna przez UE zawartość LZO (VOC) | Kat. (A/a): 30 g/l (2010). Zawiera < 1 g/l VOC |



Innerfarbe ELF

Farba do wnętrz matowa, biała

D 2131

**Oznakowanie produktu /
bezpieczeństwo**

Więcej informacji zawiera aktualna karta charakterystyki.

Utylizacja

Do recyklingu dawać wyłącznie dokładnie opróżnione opakowania. Resztki materiału po wyschnięciu można zutylizować jako odpady domowe.

Ewentualnie zasięgnąć informacji w lokalnym zakładzie utylizacji.

Informacje zawarte w karcie technicznej produktu sporządzono zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i techniki. Stanowią one podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Data aktualizacji: 11.07.2023

Haering Polska sp. z o.o. • ul. Krakowska 66 • 86-031 Niwy-Osielsko k/Bydgoszczy

Telefon: +48 52 370-80-80 • Fax: +48 52 370-80-81

biuro@haering.pl • www.haering.pl