

HAERING



WIR BEKENNEN FARBE

HAERING® EXTRALUX® ELF

BRINGT MEHR LICHT INS DUNKLE

Die Tiefgaragen-Dispersionsfarbe mit der
einzigartigen Leuchtkraft



SPART LANGFRISTIG ENERGIE
UND KOSTEN!

D 2566 EXTRALUX® ELF Walzqualität D 2567 EXTRALUX® ELF Airless-Einstellung

Die Tiefgaragen-Dispersionsfarbe mit extra Reflexionskraft

Reinstweiß. Der **extrem hohe Hellbezugswert**

sichert eine optimale Lichtreflektion.
Geplante Beleuchtungsanlagen und somit
Unterhaltskosten können reduziert werden.

EXTRALUX® ELF erfüllt die Anforderungen der
DIN EN 1504-2 / ÖNORM EN 1504-2 im Hinblick auf:

► CO₂-Durchlässigkeit

Ein sehr hoher Diffusionswiderstand gegen
Kohlendioxid sichert einen sehr guten Betonschutz.

► Wasserdampf-Durchlässigkeit

Ein niedriger Diffusionswiderstand gegen Wasser-
dampf vermindert die Gefahr von Abplatzungen
des Anstrichs in feuchtigkeitsgefährdeten Bereichen.

► Kapillare Wasseraufnahme

Die niedrige kapillare Wasseraufnahme vermindert
die Durchfeuchtung der Betonflächen.

► Brandverhalten

Brandklasse A2 - s1, d0 nach DIN EN 13501-1
(nicht brennbar).

Eine **ausgezeichnete Deckkraft** und matte, homogene
Oberfläche bewirken eine gleichmäßige, brillante Optik.

EXTRALUX® ELF ist leicht und rationell in allen
gängigen Verfahren verarbeitbar.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- emissionsminimiert
- weichmacher- und lösungsmittelfrei
- reinstweiß, mit erhöhter Lichtreflexion
- matt
- schadgasbremsend, betonschützend
- frei von foggingaktiven Substanzen
- sehr hohe Deckkraft (Klasse 1)
- nicht brennbar A2

Farbton: reinstweiß

Glanzgrad: matt

Verarbeitung: streichen, rollen, spritzen (airless)



HAERING GmbH

Mühlstraße 2 – 10

74199 Untergruppenbach-Unterheinriet

Tel.: +49 (0) 7130 4702-0

Fax: +49 (0) 7130 4702-10

info@haering.de

www.haering.de